



TANTE FUNZIONI IN UNA SOLA MACCHINA
Versatile, Pratica, Sicura.

Gli strumenti essenziali per affrontare ogni situazione critica, tutto in una singola unità su carrello stradale:

-  **GRUPPO ELETTROGENO**
-  **ELETTROPOMPA**
-  **TORRE FARO**
-  **COMPRESSORE ARIA**
-  **CARRELLO STRADALE**

INFORMAZIONI GENERALI LAMPO ELA-030T-W150V02

Modello..... ELA-030T-W150V02
 Motore..... KOHLER
 Modello..... KDI 1903 TCR
 Alternatore..... Mecc-Alte
 Potenza..... 30 kVA
 Pompa auto-adescente..... 6" – 150 mm
 Sistema riempimento..... E-Self con pompa 12 Volt

Inverter..... ENERTRONICA SANTERNO
 Potenza..... 22 kW
 Torre faro..... Fireco
 Altezza..... 6 metri
 Lampade..... 4 x 160 Watt LED
 Luminosità..... 80.000 Lumen
 Compressore aria..... 6 litri capacità
 Carrello stradale..... Doppio asse



POMPA AUTO ADESCANTE

Equipaggiato con pompa auto-adescente ad alta portata e funzionamento sotto Inverter



TORRE FARO

Torre faro che raggiunge notevoli altezze abbinata a luci LED ad alta efficienza



AVVOLGIMANICHETTA

Pratico avvolgimanichetta disponibile anche in versione doppia per 50 m di lunghezza



GENERATORE

Alternatori Zanardi che erogano potenza alle prese elettriche di servizio monofase e trifase



COMPRESSORE ARIA

Per il sollevamento della colonna fari e per ulteriori utilizzi esterni di pulizia e gonfiaggio

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD:

MOTORE

Marca..... KOHLER
 Modello..... KDI 1903 TCR
 Velocità..... 1.500 giri/min - 50 Hz
 Potenza..... 32,1 kW
 Cilindri..... 3 in linea
 Sistema raffreddamento..... Liquido
 Cilindrata..... 1.861 cc
 Regolazione..... Elettronica

ALTERNATORE

Marca..... MECC ALTE
 Potenza..... 30,0 kVA – 24,0 kW
 Frequenza..... 50 Hz
 Tensione..... 400 V + N
 Poli..... 4 @ 1500 rpm
 Tipo..... Senza spazzole

TELAIO SERBATOIO

Capacità..... 100 litri
 Autonomia..... 21 ore @ 75% del carico
 Telaio..... Nero RAL 9005

INVERTER

Marca..... ENERTRONICA SANTERNO
 Modello..... Sinus Penta
 Potenza..... 22 kW

CABINA INSONORIZZAZIONE

Marca..... Euromacchine
 Modello..... SUPERSILENT
 Scarico fumi..... Interno
 Porte..... n.3 con serratura a chiave
 Colore..... Bianca RAL 6015
 Dimensioni..... 2.350 (Lu.) – 1.150 (La.) – 1.000 (Alt.)

CARRELLO STRADALE

Massa massima..... 2.800 kg
 Tipo..... Doppio assale
 Timone..... Altezza fissa
 Sistema aggancio..... Gancio a sfera Ø 50 mm
 Struttura..... Acciaio zincato a caldo
 Verniciatura..... Grigio RAL 7016
 Impianto luci..... LED
 Accessori..... Ruota di scorta con supporto

DIMENSIONI GENERALI [Incluso carrello stradale]

Lunghezza..... 5.300 mm
 Larghezza..... 2.400 mm
 Altezza..... 2.850 mm

PESO [Incluso carrello stradale]


Peso a secco..... 2.700 kg

COMPRESSORE ARIA

Modello..... Nuair
 Capacità..... 6 litri
 Accessori..... Attacco per usi esterni

TORRE FARO

Marca..... FIRECO
 Sollevamento..... Pneumatico ad aria
 Tipologia lampade..... LED
 Numero..... 4 x 160 Watt
 Modello..... 160 Watt, lenti 90°
 Altezza massima colonna..... 6 metri
 Diametro colonna..... 90 mm
 Potenza..... 230V
 Colore..... 5.000°K BIANCA
 Flusso luminoso..... 80.000 lumen
 Grado protezione..... IP65
 Peso..... 3,5 kg cadauna
 Temperatura operativa..... -40°C +85°C



ACCESSORI COMPRESI NELL'ALLESTIMENTO

- Cassone contenimento attrezzatura
- Luci esterne visione notturna sui 4 lati
- Luce LED di cortesia su quadro comandi
- Luce LED di cortesia interno cabina
- Leva a tubo serraggio giunti completa di maniglia in gomma
- Tanica in acciaio per carburante capacità 20 litri
- Estintore a polveri da 2 kg
- Scheda veloce sul funzionamento gruppo Lampo
- Vuotometro in aspirazione pompa auto-adescente
- Rubinetto svuotamento corpo pompa auto-adescente
- Copri ruota di scorta in gomma telata

POMPA AUTO-ADESCANTE ELETTRICA

Marca..... Varisco o Victor
 Modello..... 6" - 150 mm
 Portata massima..... 310 mc/ora - 5.167 l/min
 Prevalenza massima..... 18,0 meters
 Passaggio solidi..... 76 millimetri
 Motore elettrico..... 11,0 kW
 Velocità..... 1.450 giri/min - 50 Hz
 Aspirazione e mandata..... DN150 - 6" flangiate
 Peso..... 290 kg

SISTEMA RIEMPIMENTO

Modello..... E-SELF
 Tipo pompa..... Auto-adescente
 Alimentazione..... 12V o 230V

ASPIRAZIONE [giunti FERRARI]

Flangia..... Ø150 maschio flangiato DN150
 Tubo gomma..... n.4 x Ø150mm L=2,00 metri
 Filtro fondo..... n.1 x Ø150mm foratura 30 mm
 Filtro scantinati..... n.1 x Ø150mm foratura 20 mm
 Kit portatubi..... Con cinghie di serraggio

MANDATA [giunti FERRARI]

Flangia..... Ø150 maschio flangiato DN150
 Manichetta 6 bar..... n.1 x Ø150mm L=25,00 metri
 Avvolgimanichetta..... Avvolgimento manuale

CURVA TECNICA POMPA

